




E-bodemas conform NEN-EN 13055-2 en de Nederlandse invulling NEN 3813 voor toepassing als lichte toeslagmaterialen voor ongebonden en gebonden toepassing			
Bedrijf: Vliegasunie B.V. Postbus 265 4100 AG Culemborg tel: 0345 - 509988 fax: 0345 - 509980 www.vliegasunie.nl		Producent: Nuon Power Generation B.V. Locatie Amsterdam Petroleumhavenweg 1 1041 AB Amsterdam	
		 0956-CPD-1383	
Betreffende paragraaf in NEN-EN 13055-2	Eigenschappen	Eisen waaraan wordt voldaan	Norm
4.2.1	Los gestorte dichtheid ρ_m	< 1000 kg /m ³	NEN-EN 1097-3
4.3	Korrelmaat	0-11 mm	
4.4 / 4.6	Korrelgradering - fractie op zeef C11.2 - fractie door zeef 63 μ m	\leq 10% \leq 15%	NEN-EN 933-1
4.5	Korrelvorm	Rond en/of hoekig	
4.12	Vormvastheid	\leq 5 %	NEN-EN 13055-1, annex B
E-bodemas voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit voor niet-vormgegeven bouwstoffen			
<p align="center">EG conformiteitsverklaring</p> Ondergetekende, verklaart op grond van artikel 9 van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG) dat het in dit productspecificatieblad genoemde product, afkomstig van de locatie Nuon Power Generation B.V.te Amsterdam, voldoet aan de eisen van NEN-EN 13055-2 voor de eigenschappen genoemd in tabel ZA.1b van bijlage ZA van deze norm voor de in de Nederlandse invulling NEN 3813 aangegeven eigenschappen.			
Het FPC systeem is door de certificatie-instelling BMC beoordeeld en het certificaat met nummer: 0956-CPD-1383 werd per 1 januari 2009 toegekend			
Culemborg, 17 februari 2010 <div style="text-align: center;">  A.Korthout, directeur </div>			