

E-BODEMAS VOOR (ON)GEBONDEN TOEPASSINGEN**Nr: 0956-CPR-1383-203**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
E-bodemas voor toepassing als licht toeslagmateriaal in ongebonden en gebonden toepassingen in overeenstemming met NEN-EN 13055.
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
E-bodemas, afkomstig van:
NUON Power Generation B.V.
Centrale Hemweg
Petroleumhavenweg 1
1041 AM Amsterdam
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Lichte toeslagmaterialen voor ongebonden en gebonden mengsels in de bouw en de grond-, weg- en waterbouw.
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
VliegASunie B.V.
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
Niet van toepassing.
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 2+.
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm:
De aangemelde certificatie instantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en voert tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole uit.
8. Europese Technische Beoordeling:
Niet van toepassing.

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Losgestorte dichtheid	$\leq 1000 \text{ kg/m}^3$	NEN-EN 13055
Gradering	0-16 mm	
- Ondermaat	63 μm (doorval $\leq 15\%$)	
- Overmaat	16 mm (doorval $\geq 90\%$)	
Korrelvorm	rond en/of hoekig	
Water absorptie	NPD	
Capillaire stijghoogte	NPD	
Verbrijzelingsweerstand	$\leq 2 \text{ N/mm}^2$	
Percentage verbrijzelde delen	NPD	
Vormvastheid	$\leq 5 \% \text{ m/m}$	
Vorst-dooi-bestandheid	$< 10 \% \text{ m/m}$	
Chemische samenstelling	NPD	
Organische verontreinigingen	NPD	
Vrijkomen van zware metalen door uitloging	NPD ¹	
Vrijkomen van andere gevaarlijke bestanddelen	NPD ²	

1) E-bodemas voldoet aan de eisen die het Besluit Bodemkwaliteit stelt voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof.

2) E-bodemas bevat geen componenten die, wanneer zij vrijkomen bij toepassing, risicovol zijn voor gezondheid, hygiëne en het milieu. Overeenkomstig artikel 31 van de REACH verordening is geen aanvullende informatie noodzakelijk. Het product is geregistreerd en heeft geen gevaareigenschappen volgens CLP.

NPD: No Performance Determined: Geen prestatie vastgesteld.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is opgesteld conform EU Richtlijn 305/2011 en wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



A.J. Sarabèr
Sr. Productmanager

Culemborg, 15 december 2016